

Dodatek zwiększający elastyczność PLUS 770

Opis:

DODATEK ZWIĘKSZAJĄCY ELASTYCZNOŚĆ PLUS 770 - jest plastyfikatorem do produktów akrylowych i poliuretanowych przeznaczonym do stosowania przede wszystkim na częściach karoserii wykonanych z tworzyw sztucznych. Zapobiega powstawaniu pęknięć i odprysków podkładu i lakieru na elastycznych, odkształcających się elementach. Można go również stosować do uelastyczniania powłok lakierniczych na elementach metalowych narażonych na uderzenia kamieni (np. pas przedni, maska).

Stosować do:

Dodatek zwiększający elastyczność PLUS 770 można stosować do dwukomponentowych akrylowych wyrobów firmy Novol (podkłady, lakiery bezbarwne, emalie).

Proporcje mieszania:

W zależności od elastyczności podłoża dodatek można stosować w ilości 10 ÷ 30 % na gotową mieszanę wyrobu z utwardzaczem odpowiednio korygując ilość rozcieńczalnika. Nie zmienia czasu przydatności gotowej mieszanki do użytku ani nie wpływa na regulację pistoletu natryskowego.

Kolor:

Bezbarwny.

Warunki i czas przechowywania:

Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.
24 miesiące w 20°C.

Przepisy BHP:

Podane w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dla danego wyrobu.