

Opis produktu

Dacfil HZ. Wodoszczelność na płaskich dachach.

Dacfill HZ jest wodorozcieńczalnym, półpłynnym, dwuskładnikowym, preparatem pokrywającym i uszczelniającym dachy. Dacfill HZ może być nakładany na całkowicie płaskie dachy, nawet ze stojącą wodą, z użyciem pędzla, wałka lub rozpylacza. Po wyschnięciu tworzy trwale elastyczną, odporną, gumopodobną i 100% wodoszczelną, powłokę bez spoin i szwów. Dacfill HZ oferowany jest w trzech standardowych kolorach. Przy dachach w złym stanie oraz ze stojącą wodą zalecamy użycie specjalnej siatki wzmacniającej o nazwie Dacfill Fleece.

Własności:

1. Szybkoschnący
 - Dacfill HZ jest szybkoschnący. Niedługo po aplikacji można nałożyć drugą warstwę.
2. Wodoszczelność w 100%
 - Dacfill HZ charakteryzuje się 100% wodoodpornością niedługo po aplikacji. Dacfill HZ może być stosowany nawet na dachu płaskim ze stojącą wodą, gdzie nawet po latach zachowuje swoje własności.
3. Wyjątkowa trwałość
 - Dacfill HZ jest odporny na promieniowanie UV, deszcz, śnieg, mróz oraz zanieczyszczenia chemiczne
4. Przepuszczalność pary wodnej
 - Dacfill HZ posiada około 20x większą zdolność do przepuszczania pary wodnej ("oddychania") niż powłoka bitumiczna
5. Nie podtrzymuje płomienia
 - Dacfill HZ działa tłumiąco na płomień.

Dacfill HZ w praktyce:

Jest produktem wyjątkowo łatwym w stosowaniu (bez ryzyka wywołania pożaru, jak w przypadku produktów bitumicznych, gdzie musi być stosowany otwarty płomień), przydatnym na każdy rodzaj podłoża czy pokrycia dachowego, do stosowania nawet na całkowicie płaskich dachach.

Stosowanie siatki pomostowej o nazwie Dacfill Fleece:

W sytuacjach, kiedy można przewidzieć, że na pewnych połączeniach dachu mogą wystąpić szczeliny czy pęknięcia na skutek nadmiernej ruchliwości ("pracy") konstrukcji dachu lub w miejscach, gdzie może występować stojąca woda, należy na całych tych połączeniach położyć Dacfill HZ na specjalnej siatce pomostowej o nazwie Dacfill Fleece.